Debian

clamav daemon auf Debian System überwachen

md /usr/local/src/clamdwatch

wget http://mikecathey.com/code/clamdwatch/clamdwatch.txt

Ausführbar machen:

chmod +x clamdwatch.txt

mv clamdwatch.txt clamdwatch.pl

Pfad in der clamdwatch.pl anpassen:

____SNIP____
my $Socket = $options{s} || "/var/run/clamd.ctl";
my $log = $options{l} || 0;
my $ip = "127.0.0.1";
my $timeout = $options{t} || 15;
my $lockFile = $options{L} || "/var/lock/subsys/clamd";.pl
____SNIP____

my $Socket = $options{s} || "/var/run/clamav/clamd.ctl";
my $log = $options{l} || 0;
my $ip = "127.0.0.1";
my $timeout = $options{t} || 15;
my $lockFile = $options{L} || "/var/lock/clamd/clamd";

md /var/lock/clamd

cp /usr/local/clamdwatch/clamdwatch.pl /usr/local/bin/clamdwatch.pl

crontab -e
*/1 *   * * * root   /usr/local/bin/clamdwatch.pl -q && (/usr/bin/killall -9 clamd; rm -fr /var/amavis/clamd; /etc/init.d/clamav-daemon start 2>&1)

Eindeutige ID: #1054
Verfasser: Michael Stender
Letzte Änderung: 2008-03-27 06:24

(c) 2024 Michael Stender <webmaster@webmasterhilfe.de> | 2024-05-17 05:28
URL: http://faq.webmasterhilfe.de/index.php?action=faq&cat=10&id=55&artlang=de