

# Webserver

## mod\_evasive Howto

Debian Sarge 3.1

apt-get install apache2-threaded-dev

Mod\_evasive downloaden:

/usr/local/src/mod\_evasive entpacken

mod\_evasive20.c öffnen

Zeile 45 umändern #define MAILER "/bin/mail -t %s"

**Apache2:** /usr/sbin/apxs2 -cia mod\_evasive20.c

**Apache2-Prefork:** /usr/sbin/apxs2-prefork -cia mod\_evasive20.c

touch /etc/apache2/conf.d/mod\_evasive.conf

**Apache2:** LoadModule evasive20\_module /usr/lib/apache2/mod\_evasive20.so

**Apache2-Prefork:** LoadModule evasive20\_module  
/usr/lib/apache2-prefork/mod\_evasive20

```
<IfModule mod_evasive20.c>  
  DOSHashTableSize 3097  
  DOSPageCount 5  
  DOSSiteCount 100  
  DOSPageInterval 2  
  DOSSiteInterval 2  
  DOSBlockingPeriod 600  
  DOSEmailNotify deine@adresse.de  
</IfModule>
```

rcapache2 stop

rcapache2 start

cd /usr/src/mod\_evasive  
perl test.pl

Eindeutige ID: #1038

Verfasser: Michael Stender

Letzte Änderung: 2007-08-10 07:50