

Mailserver

FrontPage SuSE Linux 8.2 und Confixx

```
/etc/httpd/httpd.conf  
LoadModule frontpage_module /usr/lib/apache/mod_frontpage.so  
AddModule mod_frontpage.c
```

```
/etc/httpd/mod_frontpage.conf  
# FrontpageDisable
```

```
cd /root/  
wget http://download.webmasterhilfe.de/fp40.linux.tar.gz
```

```
cd /usr/local/  
tar xzvf /root/fp40.linux.tar.gz
```

```
/root/confixx/confixx_main.conf  
$fp_homeDir = '/usr/local/frontpage'
```

```
mv /usr/sbin/fpexec /usr/sbin/fpexec_old
```

```
cd /usr/sbin/  
wget http://download.webmasterhilfe.de/fpexec)
```

```
chmod 755 /usr/sbin/fpexec  
chmod u+s /usr/sbin/fpexec
```

```
mkdir /usr/local/httpd  
mkdir /usr/local/httpd/htdocs
```

```
rcapache restart
```

```
/root/confixx/confixx_counterskript.pl  
/root/confixx/confixx_counterskript.pl  
/root/confixx/confixx_counterskript.pl
```

Eindeutige ID: #1002
Verfasser: Michael Stender
Letzte Änderung: 2007-08-08 02:48